

Noodstroomvoorziening met AVR (850 VA)

EG-UPS-002



- Voorkomt dataverlies bij stroomuitval
- De ideale bescherming alle gevoelige apparatuur
- Praktisch tafelmodel
- Compact en betrouwbaar
- Ideaal voor thuis of kleinzakelijk gebruik

Kenmerken

- Automatische 850 VA noodstroomvoorziening
- Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- Intelligente beveiliging tegen spanningspieken, overbelasting en kortsluiting
- LED statusindicatie
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen
- Mogelijkheid voor muurbevestiging

Specificaties

Input:	220v, 50/60 Hz
Output:	220v, 50/60 Hz 4 AC-uitgangen
Overschakeltijd:	minder dan 10ms
Back-up tijd:	10 tot 30 min. (afhankelijk van de lading)
Oplaadtijd:	maximaal 8 uur
Accu:	12v DC / 7Ah
Gewicht:	4,5 kilo
Afmeting:	95mm x 280mm x 185mm (H x B x D)

Inhoud verpakking

UPS
Netstroomkabel
Handleiding

Systeemvereisten

Om goed te werken moet de aangesloten belasting minimaal 5% van het maximale vermogen van de UPS zijn. Een UPS van 700 W heeft bijvoorbeeld een minimale belasting van 35 W nodig om te werken.

Certificaten



ATC Beveiligingstechniek BV | Hermesweg 18E | 3741GP Baarn

088 002-5200 | www.atcbeveiliging.nl | info@atcbeveiliging.nl

@ATCbeveiliging | @ATC-Beveiligingstechniek-BV